

## Küçük Şantiyeler

**HS75KT** F170275 **75,000 BTU/HR**  
Yaklaşık olarak 200m<sup>2</sup>/650m<sup>3</sup> alanı ısıtır.

### STANDART ÖZELLİKLER:

Sağlam Çelikten  
Işıklı açma/kapama düğmesi  
Kapalı Motor  
Yakıt Göstergesi  
Kordon Sarma (HS75KT)  
Yüksek Çıkışlı Fan



## Büyük Şantiyeler

**HS125KT** F170325 **125,000 BTU/SAAT**  
Yaklaşık olarak 350m<sup>2</sup>/1100m<sup>3</sup> alanı ısıtır.

### STANDART ÖZELLİKLER:

Sağlam Çelikten  
Işıklı açma/kapama düğmesi  
Kapalı Motor  
Kordon Sarma  
Yakıt Göstergesi  
25cm Havalı Teker  
Yüksek Çıkışlı Fan



**HS175KT** F170375 **175,000 BTU/SAAT**  
Yaklaşık olarak 470m<sup>2</sup>/1520m<sup>3</sup> alanı ısıtır.

**HS210KT** F170380 **210,000 BTU/SAAT**  
Yaklaşık olarak 620m<sup>2</sup>/1830m<sup>3</sup> alanı ısıtır.

**TemGrup A.Ş.**  
**0312 442 66 36 - 0312 496 56 30**



ÖZELLİKLER:	HS50K	HS75KT	HS125KT	HS175KT	HS210KT
Stok no	F170250	F170275	F170325	F170375	F170380
Çıkış (BTU/HR)	50,000	75,000	125,000	175,000	210,000
Isıtma alanı (m <sup>2</sup> / m <sup>3</sup> )	1,200	195m <sup>2</sup> /650m <sup>3</sup>	350m <sup>2</sup> /1100m <sup>3</sup>	470m <sup>2</sup> /1520m <sup>3</sup>	620m <sup>2</sup> /1830m <sup>3</sup>
Hava debisi	165	410m <sup>3</sup> /saat	485m <sup>3</sup> /saat	680m <sup>3</sup> /saat	820m <sup>3</sup> /saat
Yakıt Tüketimi (L/HR) ort/Maks	.38 / 1.43	1.4 / 2.11	.77 / 2.91	1.15 / 4.35	1.60 / 6.05
Yakıt tankı kapasitesi( L)	4 / 15	6 / 22	14 / 52	14 / 52	14 / 52
Aşırı Isınma Güvenliği Safety Shutoff	✓	✓	✓	✓	✓
Continuous IgnitionSüre	✓	✓	✓	✓	✓
Power Required: 110-115 V 60Hz	✓	✓	✓	✓	✓
Tires/Wheels	NA	NA	10" Pneumatic	10" Pneumatic	10" Pneumatic
Operating Hours On Full Tank	11	11	15	10	8
Shipping Size (L x W x H)	32" x 14" x 14.5"	32" x 14.25" x 17"	42" x 18" x 22"	42" x 18" x 22"	42" x 18" x 22"
Shipping Weight	43 lbs.	43 lbs.	74 lbs.	81 lbs.	87 lbs.
Multi-Fuel (No. 1 Or No. 2 Diesel Oil, Kerosene, JP-8 Or Jet A)	✓	✓	✓	✓	✓
Optional Remote Thermostat	NA	NA	NA	NA	NA